



SER Stängsel AB • Björkavägen 55 • 254 73 Ödåkra
Telefon 010-455 04 70 • Mail: Info@serstangsel.se • www.serstangsel.se



Bommar

För applikationer med högfrekvent användning och/eller om fler funktioner efterfrågas.



Magnetic Access Pro

Bomlängd: Max. 3,5m
Typ av bomrör: Rektangulärt
Användningsfrekvens: 100%
Öppningstid/hastighet: 1,3 sek
Standardfärg. Grå Ral 9007
Andra RAL-färger kan fås på begäran.



Magnetic Access Pro-L

Bomlängd: Max. 6m
Typ av bomrör: Rektangulärt
Användningsfrekvens: 100%
Öppningstid/hastighet: 4 sek
Standardfärg. Grå Ral 9007
Andra RAL-färger kan fås på begäran.



Magnetic Access XL2

Bomlängd: Max. 8,5 m
Typ av bomrör: Rektangulärt
Användningsfrekvens: 100%
Öppningstid/hastighet: 6 sek
Standardfärg. Orange Ral 2000
Andra RAL-färger kan fås på begäran.



Magnetic Access XXL

Bomlängd: Max. 10 m
Typ av bomrör: Rektangulärt
Användningsfrekvens: 100%
Öppningstid/hastighet: 8 sek
Standardfärg. Orange Ral 2000
Andra RAL-färger kan fås på begäran.